



Ausschreibungstext

Landhaus Brandschutz Blendrahmen *ABZ-T30*

BAWO Blendrahmen aus 90 x 68 mm bzw. 90 x 78 mm Leimholz, zur Montage auf der Wand, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf bzw. auf Gehrung, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1.
T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

Abmessungen passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: ABZ-G (90 x 68 mm Rahmen eckig, gefast, Verbindung stumpf)
 ABZ-LH (90 x 78 mm Rahmen m. *LH*-Profilfräsung, Verbindung auf Gehrung)
 ABZ-INL (90 x 78 mm Rahmen m. *Inline*-Profilfräsung, Verbindung auf Gehrung)

Holzarten: Kiefer astig Fichte astig

Oberflächen: roh (unbehandelt) bio-gelaugt und geölt (nur Kiefer)
 klar lackiert honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 geölt weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 geölt + gewachst (2x geölt) sand gebeizt und geölt (nur Fichte)

Modell: T30-Blendrahmen einbaufertig (nach EN-1631-1)
 Doppeltürzarge
 stumpf einschl. m. Laibungsfalz inkl. Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D (Rahmen 90x78 mm)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

Verstärktes Schließblech Edelstahl montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

Bandaufnahmen 2x VX7501-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl
oder 2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend
oder 2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

Sonder- Rahmenbreiten (statt 90 mm):
 100 mm
 110 mm
 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen