



Ausschreibungstext

Massive Stollentür Holz MGS + Holz-Glas MF/HG

BAWO Massive Stollen- u. Holz-Glastüren aus Leimholzrahmen mit 5 mm Starkfurnier. Rahmen ca. 40 x 140/142 mm und Füllung aus 25mm 3-Schichtplatte längs oder quer furniert bzw. 8 mm ESG. Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm mit 3. Band)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit Stabilisator°, ab 2236 mm mit 3. Band)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Profile: **MGS:** Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast
MS/HG: Überschlag eckig, gefast - Rahmen innen profiliert
MF/HG: Überschlag mit Karnieskante - Rahmen innen profiliert
MG/HG: Überschlag und Rahmen innen eckig, gefast

Glassorten: Klarglas Parsol grau Parsol bronze
 Mastercarré Chinchilla weiß Opti-White (extra klar)
 Satinato Silvit weiß Madras Pave o. Uadi
 Motiv L4, L5, L11 Motiv Q6, Q8

Holzarten: am./ eur. Ahorn Birke Buche eur. Eiche astarm
 eur. Eiche astig eur. Erle Esche Fichte astarm
 Kernesche Kiefer astarm am. Kirschbaum Lärche astarm
 Lärche astig am./ eur. Nussbaum Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
 geölt (Hartwachsöl)
 geölt + gewachst (2x Hartwachsöl)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (ohne Laufnute)
 stumpf einschlagend f. Tectus 340

Bänder montiert 2x V 0026 WF vernickelt
3x V 0026WF vernickelt bei Türhöhen ab 2236 mm und /oder Türbreiten ab 986 mm)
oder lose 2x V 0026 WF Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen