



Ausschreibungstext

Massiv Normtüren VN

BAWO Vollholz-Normtüren, massiver Aufbau (Stab- bzw. Mehrschichtverleimung) mit ca. 4,5 mm Starkfurnier, Stärke 40 mm, (bei Modell VN/K3 ca. 47mm). Verdeckter Anleimer, Überschlag gerade, gefast, Schallschutzklasse 1 + 2 ungeprüft. Klimaklassen I, II, III ungeprüft / Beanspruchungsgruppen N, M.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2234 mm (ab 2111 mm inkl. Stabi° u. 2x Bänder V 0026WF°)
oder Sonderhöhe: 2236 – 2500 mm (inkl. Stabi u. 3x Bänder V 0026WF)
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
 geölt (Hartwachsöl)
 geölt + gewachst (2x Hartwachsöl)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus 340
 52mm stark, revers öffnend (nur Klima I u. II) bis 2235 mm, mit Magnetfallen-Schloss

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 ^{+0,5} x 25,5 ^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel + 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren

Sonderausstattung

- Falzdichtung und Alu-Einlage bei Klima III-Modellen
- Stabilisator (Standard bei Klima-II-Modellen)
- Schall-Ex (Standard bei Klima-III-Modellen)

Bänder montiert 2x V 0020 vernickelt (Klima I)

2x V 0026 WF vernickelt (Klima II + III)

oder lose 2x V 0020 Edelstahl matt, verchromt oder vergoldet (Klima I), soft verchromt oder soft vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt Edelstahl, verchromt oder vergoldet
 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (Klima III)
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend (Klima I - II)

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter silberlack Stulp (Klima I)

PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55/65mm, abgerundeter Stulp Edelstahl (Klima II + III)

oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55/65mm, silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen