



## Ausschreibungstext

### Massiv Rundbogen-Stiltüren MF-R

BAWO Massiv Rundbogentüren, Rahmen aus Stäbchenplatte (überfurniert), Rahmenstärke ca. 40 mm, Sockelhöhe 195 mm, Füllungen aus Sperrholz, Lichtausschnitt mit Vorsatzglasleisten / Vorsatzsprossenrahmen, Klimaklasse 1, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 1235 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder V 0026 WF)  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. 2x Bänder V 0026 WF)  
(ab 2201 mm inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V 0026 WF)

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Andere Bogenausführungen:**

- Segmentbogen -S
- Korbbogen -K

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

**Oberflächen:**  klar lackiert

- roh
- gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
- geölt (Hartwachsöl)
- geölt + gewachst (2x Hartwachsöl)
- honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
- weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
- bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
- rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
- weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
- deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
- weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13 <sup>+0,5</sup> x 25,5 <sup>+0,5</sup> mm

- oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340 (nur Klima-I-Türen)

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt

- oder lose  2x V 0020 Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet  
 2x Tectus 340-3D (stumpf einschlagend)

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack

- oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert (nur bei WE-Türen)

**Wohnungseingangstür:**

- Typ MF 65mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Schall-Ex, Alu-Einlage, PZ-Schloss
- Typ VN 48mm, Klima III (ungeprüft), 3x V0026WF, Schall-Ex, Alu-Einlage, PZ-Schloss

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen