



Ausschreibungstext

Massiv WE-Füllungstüren MG-WE

BAWO Edelholz-Wohnungseingangs-Füllungstüren (Rahmen + Füllung *ohne Profile*). Rahmen aus Leimholz und 3-Schicht-Platte mit 2x Alu-Dampfsperre, Stärke ca. 67 mm. Füllungen ca. 38 mm stark aus doppelter 3-Schicht-Platte mit 1x Alu-Dampfsperre. Sockel 195 mm, Friesbreite außen 160 mm, Doppelfalz mit eingezogener Falzdichtung, Schall-Ex, Klimaklasse III*, Schallschutzklasse 2* (ca. 41dB) *ungeprüft

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 611 – 1110 mm (ab 986 mm mit 2x Bänder VX7939/160)
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm (ab 2111 mm mit 2x Bänder VX7939/160)
(ab 2351 mm mit 3x Bänder VX7939/160)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 matt lackiert (Roheffekt)
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

einhängfertig nach DIN mit 3-seitigem Doppelfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech

Bänder montiert 3x V 0026 WF vernickelt
oder 3x V 0026 WF MSTs vernickelt
oder 3x V 0037 WF vernickelt (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 3x V 0037 WF vernickelt MSTs (lose beigelegt) inkl. Fräsung
oder 2x VX7939/160WF FD (Standard über 2110 mm Höhe und /oder über 985 mm Breite)

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, abgerundeter Stulp Edelstahl
oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert
oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) mit Sperrbügel montiert

Sondertür: Flurseite glatt, einseitig ohne Füllung

Sonderprofile:
 Überschlag mit Karnieskante

Zubehör: 2x Bandseitensicherung (für Tür und Zarge) montiert
 Spion montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen