



Ausschreibungstext

Massiv Brandschutz-Normtür VN-T30

BAWO Brandschutz-Füllungstüren, Aufbau 5-fach mit ca. 49 mm Brandschutz-Einlage, Absperrung MDF und Deckfurnier. Stärke ca. 59 mm. Dämmschichtbildner unsichtbar im Falz. Überschlag eckig, gefast. Schall-Ex montiert, Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoff-Türdrücker lose beigelegt. Klimaklasse III, Schallschutzklasse 1, T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

einbaufertig nach EN 1634-1 mit 42 x 13 mm Einfachfalz mit zusätzlicher Falzdichtung
oder mit Gegenfalz bei Standflügel
 Klimaklasse 2 (49 mm stark)
 Schallschutzklasse 2 (*geprüft*)
 Schallschutzklasse 3 (*geprüft*)

Bänder montiert 2x VX7939/160 Edelstahl
oder stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. 2x Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D

Schloss montiert PZ-Schloss nach DIN 18251, Dorn 65mm, Stulp Edelstahl
oder 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Zubehör: Spion (montiert)
 Gleitschienen-Türschließer Dorma TS93
 Integrierter Gleitschienen-Türschließer Dorma ITS96
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 415-FS (L-Form) Rosette
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur R 610-FS (U-Form) Rosette
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 415-FS (L-Form) Langschild
 Edelstahl PZ oder Wechsel-Drückergarnitur L 610-FS (U-Form) Langschild

Sonderprofile Überschlag mit Karnieskante
 Überschlag mit Rundkante

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen