



Ausschreibungstext

Massivzargen glatt, ohne Gehrung OG

BAWO Massivholz Wandumfassungszarge, Futterbrett aus 3-Schicht-Platte mit Deckfurnier, Bekleidung massiv, 65 mm breit, gerade mit glatter Kante, *Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen*, Wandstärke + 20 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111

Abmessungen passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2600 mm
nach Ö-Norm: 2030 x 650 / 700 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 500 mm

Modell: DIN-Zarge einbaufertig (nach DIN 18111)
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht
 Zarge für WE-Türen
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung für Tectus-340
 revers öffnend für 52 mm Tür mit Magnet-Schließblech u. Tectus-Fräsung
 Futterbrett mit Füllungen (ab Wandstärke 290 mm)

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, Lärche astig, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 matt lackiert (Roheffekt)
 roh
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)
 geölt (Hartwachsöl)
 geölt + gewachst (2x Hartwachsöl)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

Schließblech silberlack montiert
oder Schließblech kurz für Ganzglastür montiert
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)
 85 mm 100 mm 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen