



## Ausschreibungstext

### Massiv Blockrahmen *BLZ*

BAWO Blockrahmen aus 60 x 82 mm Nadelholzkern, Edelholz überfurniert, ohne Bekleidung, mit Schließblech, Dichtung und 2x Klemmblock V3604.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2800 mm

**Modell:**  Zarge einflügelig einbaufertig  
 Doppeltürzarge  
 stumpf einschlagend inkl. Fräsung f. Tectus-340  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht  
 Zarge für WE-Türen  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 Rundbogen, Segmentbogen, Korbbogen

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm,, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 matt lackiert (Roheffekt)  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)  
 geölt (Wachsöl)  
 geölt + gewachst (2x Wachsöl)  
 Hartwachsöl poliert (statt Wachsöl)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech Nirosta (lose beigelegt)  
 kurzes Schließblech Nirosta für Ganzglastür  
 verstärktes Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

**Klemmblock und Bänder** beigelegt 2x V3400 WF vernickelt  
oder  2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Klemmblock  
 2x Bandaufnahme VX7501 mit Abdeckwinkel VX7560  
 2x Tectus 340-3D bei stumpf einschlagend (Mindest-Dimension 80x82 mm)

**Sonderstärken** (statt 60 mm)

- |                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> 70 x 82 mm   | <input type="radio"/> 110 x 82 mm |
| <input type="radio"/> 80* x 82* mm | <input type="radio"/> 120 x 82 mm |
| <input type="radio"/> 90 x 82 mm   | <input type="radio"/> 130 x 82 mm |
| <input type="radio"/> 100 x 82 mm  | <input type="radio"/> 140 x 82 mm |

**Sonder-Laibungstiefen** (statt 82 mm)

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> 60 x 90 mm  | <input type="radio"/> 60 x 130 mm |
| <input type="radio"/> 60 x 100 mm | <input type="radio"/> 60 x 140 mm |
| <input type="radio"/> 60 x 110 mm | <input type="radio"/> 60 x 150 mm |
| <input type="radio"/> 60 x 120 mm | <input type="radio"/> 60 x 160 mm |

\*\*Standard bei VX-Bandaufnahme bzw. stumpf einschlagend

**Erläuterung:** Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen