



## Ausschreibungstext

### Windfangzargen Massivholz

BAWO Windfangzargen aus schichtverleimtem Vollholz überfurniert bzw. Leimholz-Aufbau, Umfassungszarge mit Bekleidungen 65 mm breit (Verstellbereich +20 mm), Dichtung. Profile je nach Zargenmodell, Block- und Blendrahmen ohne Bekleidungen. Oberlicht bzw. Seitenteil(e) zur bauseitigen Verglasung vorgerichtet - ohne Glas. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
passend für Türen: 1500 – 2600 x 340 – 1235 mm  
oder mit Oberlicht: bis 2500 x 2508 mm (ZAM) bei Umfassungszargen  
bis 2800 x 2800 mm (RAM) bei Block-/Blendrahmen

**Standardwandstärken:** 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 400 / 450 mm

**Standardrahmenstärken:** 60 x 82 mm (BLZ) bzw. 78 x 42 mm (ABZ)

**Modell:**  Windfangzarge einbaufertig(nach DIN 18111) mit Seitenteil(en) und/oder Oberlicht  
 Doppeltürzarge  
 Zarge für WE-Türe

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 matt lackiert (Roheffekt)  
 roh  
 gebürstet (nur Eiche astarm, Fichte, Kiefer, Lärche astarm)  
 geölt (Hartwachsöl)  
 geölt + gewachst (2x Hartwachsöl)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Erle, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Fichte)

#### Andere Ausführungen

- zusätzliche Kämpfer (glasteilend)
- Seitenteil-Sockel in gleicher Höhe wie Türsockel
- Sprossen im Oberlicht

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen