



Ausschreibungstext

Massivholz Brandschutzzarge *Inline-T30*

BAWO massive Wandumfassungszarge, Futterbrett aus 2x15mm Multiplex furniert, Falz 46 x 13 mm bzw. 42 x 13 mm, Bekleidung 65 x 22mm massiv. Wandstärke -5/+ 10 mm verstellbar, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1, T30 Brand- und Rauchschutz geprüft.

Abmessungen passend für T-30-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: *Inline*-Profil (Bekleidung gerade mit profiliertem Kante, Verbindung auf Gehrung)

Standardwandstärken: 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 400 / 500 mm

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

Modell: T30-Zarge einbaufertig (nach EN-1631-1)
 Doppeltürzarge
 stumpf einschlagend mit Laibungsfalz inkl. Fräsung für Tectus 640 od. 526-3D
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

Sicherheits-Schließblech Edelstahl montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

Bandaufnahmen 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl
oder 2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend
oder 2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

Breitere Bekleidungen (ohne Gewähr auf Passgenauigkeit und Verzug)
 85 mm 100 mm 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen