



## Ausschreibungstext

### Massiv Brandschutz Blockrahmen *BLZ-T30*

BAWO Blockrahmen aus 80 x 82 mm Massivholz massiv, zur Montage in der Laibung, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

**Abmessungen** passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

**Oberflächen:**  klar lackiert  
 roh  
 geölt  
 geölt + gewachst (2x geölt)  
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)  
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)  
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)  
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)  
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche astarm, Esche)  
 deckend weiß lackiert (nur Eiche astarm, Erle, Esche)  
 weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

**Verstärktes Schließblech Edelstahl** montiert  
oder  Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

**Bandaufnahmen** 2x VX7505-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl  
oder  2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend  
oder  2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

**Sonderstärken** (statt 80 mm)  
 90 x 82 mm  
 100 x 82 mm  
 110 x 82 mm  
 120 x 82 mm

**Sonder-Laibungstiefen** (statt 82 mm)  
 80 x 90 mm  
 80 x 100 mm  
 80 x 110 mm  
 80 x 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen