



Ausschreibungstext

Massiv Brandschutz Blendrahmen ABZ-T30

BAWO Blendrahmen aus 90 x 68 mm Leimholz bzw. 90 x 78 mm Vollholz, zur Montage auf der Wand, Falzbreite 15 mm, Rahmenverbindung stumpf bzw. auf Gehrung, Dichtung. Einbaufertig nach EN 1631-1. T30 Brand- und Rauchschutz geprüft

Abmessungen passend für T-30 Türen: 1985 / 2110 / 2335 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 340 – 2500 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Ausführung: ABZ-G (90 x 68 mm Rahmen eckig, gefast, Verbindung stumpf)
 ABZ-LH (90 x 78 mm Rahmen m. LH-Profilfräsung, Verbindung auf Gehrung)
 ABZ-INL (90 x 78 mm Rahmen m. Inline-Profilfräsung, Verbindung auf Gehrung)

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, eur. Eiche astarm, eur. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astarm, Kernesche, Kiefer astarm, am. Kirschbaum, Lärche astarm, am. Nussbaum, eur. Nussbaum, Zirbelkiefer

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 geölt + gewachst (2x geölt)
 honig gebeizt u. lackiert (nur Fichte)
 weiß pigment-lackiert (nur Fichte)
 bio-gelaugt u. geölt (nur Kiefer)
 rustikal gebeizt u. lackiert (nur Eiche)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche astarm, Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Eiche astarm, Erle, Esche)
 weiß geölt (nur Eiche, Erle, Fichte)

Modell: T30-Blendrahmen einbaufertig (nach EN-1631-1)
 Doppeltürzarge
 stumpf einschl. m. Laibungsfalz inkl. Fräsung f. Tectus 640 od. 526-3D (Rahmen 90x78 mm)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)

Verstärktes Schließblech Edelstahl montiert
oder Schließbleche für 3-fach-Verriegelung Edelstahl

Bandaufnahmen 2x VX7501-3D verz. mit Winkel VX7560 Edelstahl
oder 2x Bänder Tectus 640-3D F2 bei stumpf einschlagend
oder 2x Bänder Tectus 526-3D Edelstahl bei stumpf einschlagend

Sonder- Rahmenbreiten (statt 90 mm):
 100 mm
 110 mm
 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen