



Ausschreibungstext

Edelholz Furniertüren FT

BAWO Normtüren, glatt bzw. mit aufgesetzten Leisten auf Rahmen furniert, Stärke ca. 40mm, Rahmen Massivholz mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspankern, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier längs- bzw. querfurniert, Überschlag *Rundkante R5*, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert. Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N (Innentür)

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 400 – 1235 mm (ab 986 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 1400 – 2500 mm (ab 2111 mm inkl. Stabilisator u. 2x Bänder V 0026WF)
oder Sonderhöhe: 2501 – 3000 mm (inkl. Stabilisator u. 3x Bänder V 0026WF)

Ausführung: gemäß Modellübersicht

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Buche unged., Birke, Birnbaum°, am. Eiche astarm,, am. Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astfrei*, Kernbuche, Kernesche, Kiefer astfrei*, am. Kirschbaum, eur. Kirschbaum, Kosipo°, Lärche astfrei*, am. Nussbaum, franz. Nussbaum, Rüster, Teak°

*Überschlag nur eckig

°Nicht Modellreihen FT/1G, /2G, /H2, /4G, /K4, /2B

Oberflächen: klar lackiert
 geölt
 roh (ohne Gewähr für Weiterverarbeitung)
 rustikal gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 offenporig strukturweiß lackiert (nur Esche)
 deckend weiß lackiert (nur Esche)
 deckend weiß matt lackiert (nur Eiche)
 gebürstet (nur Fichte, Kiefer, Eiche)

einhängfertig nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13^{+0,5} x 25,5^{+0,5} mm
oder mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech
 stumpf für Schiebetüren (Türkante eckig)
 stumpf einschlagend (Türkante eckig) mit Fräsung f. Tectus-340

Bänder montiert 2x V 0020-R nickelsilber
oder lose 2x V 0020 vern., Edelstahl, vergoldet, soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 0026 WF vernickelt, Edelstahl, verschromt oder vergoldet
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet

Schloss montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp nickelsilber
oder BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

andere Mittellagen

- Vollspanplatte
- 45mm Klima 2, Falzdichtung, Stabi, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex (SSK1)
- 51mm Klima 3, Falzdichtung, Stabi, 2x V 0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex (SSK3)

Sonderprofile

- Überschlag eckig
- Überschlag Rundkante R2 (nicht Modellreihe Q1 bzw. nicht alle Holzarten)
- Überschlag Karnieskante (nicht Modellreihe Q1 bzw. nicht alle Holzarten)
- Quetschfalz bei Doppel-Schiebetüren

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen