



## Ausschreibungstext

### Normtüren Rundkante *RT* und eckig *NE*

BAWO Türen glatt, Stärke ca. 40 mm, Rahmen MDF mit Band- und Schlossverstärkung, Mittellage Röhrenspanplatte, Aufbau 5-fach, Deck Messerfurnier, Überschlag: *Rundkante furniert (RT) oder eckig (NE)*, unten als 2. Riegel zusätzlich Vollspanstreifen, Längskante furniert, Klimaklasse I, III, Beanspruchungsgruppe N od. M (Innentür). Einbaufertig nach DIN 18101.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235° x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite\*: 500 – 1110 mm (ab 990 mm inkl. 2x Bänder V 0026WF)  
oder Sonderhöhe\*: 1500 – 2400 mm (ab 2115 mm inkl. Stabilisator° u. 2x Bänder V0026 WF°)  
\* nur in 5-mm-Schritten

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

WE-Türen: RT/-WE K3 (Rundkante, Stabilisator, Alu-Folie, Klima III, SSK2, 3x V0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex)  
NE/-WE K3 (Eckkante, Stabilisator, Alu-Folie, Klima III, SSK2, 3x V0026 WF, PZ-Schloss, Schall-Ex)

**Holzarten**

<input type="checkbox"/> am. Ahorn	(nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/WE-K3, NE/WE-K3)
<input type="checkbox"/> Buche	
<input type="checkbox"/> eur. Eiche astig	(nur Modellreihen RT/01, RT/2G, NE/01, RT/WE-K3, NE/WE-K3)
<input type="checkbox"/> eur. Eiche astfrei	
<input type="checkbox"/> eur. Eiche astfrei gestreift	
<input type="checkbox"/> Alt-Eiche astig matt	(nur Modellreihen NE/01, NE/WE-K3)
<input type="checkbox"/> am. Nussbaum	(nur Modellreihen RT/01, NE/01, RT/WE-K3, NE/WE-K3)

**Oberflächen:**  klar lackiert  roh (vorgeschliffen)  geölt (nur Eiche)  
 weiß geölt (nur Eiche)  roh streichfähig (nur Buche)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 13<sup>+0,5</sup> x 25,5<sup>+0,5</sup> mm  
oder  mit Gegenfalz bei Standflügel inkl. 2x Kantenriegel und 1x Schließblech  
 stumpf für Schiebetüren  
 stumpf einschlagend m. Fräsung F. Tectus-340 (nur Modellreihe NE/01)

**andere Mittellagen** (nur Modellreihen RT/01 u. NE/01)  
 Vollspanplatte (anstatt Röhrenspanplatte bei Klima I), 2x V 0026 WF vern.  
 Klima II, Vollspan, Stabi, Schall-Ex, PZ-Schloss, 2x V 0026 WF vern.  
 50mm stark, Klima III, SSK3, Vollpan, Stabi, Alu-Einlage, Schall-Ex, PZ, 3x V 0026WF vern.

**Bänder** montiert 2x V 0020 vernickelt  
oder lose  2x V 0020 verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x V 0020 soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x V 0026 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt  
 2x V 0026 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet  
 2x VX7939/160 FD Edelstahl mit Fräsung (nur -K3)

**Schloss** montiert BB-Schloss nach DIN 18251, Dorn 55mm, abgerundeter Stulp silberlack  
oder  BB-Schloss, Dorn 55mm, Stulp Nirosta (lose beigelegt)  
 WC-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 PZ-Schloss, Dorn 55mm, Stulp silberlack oder Nirosta (lose beigelegt)  
 3-fach Verriegelung (Stangenschloss) montiert

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen