



## Ausschreibungstext

### Brandschutztüren *NE-, RT und RI-T30*

BAWO T30-Rauchschutz-Türen glatt längs- oder querfurniert, Stärke ca. 50 mm, Rahmen Band- und Schlossverstärkung, Spezial-Feuerschutzeinlage, Überschlag: *Rundkante furniert (RT) oder eckig (NE, RI)*, Längskante furniert, Klimaklassen I, III, SSK2/3, Beanspruchungsgruppe S (Innentür). T30 geprüft nach EN1634-3, Rauchschutz geprüft nach EN1634-1.

**Abmessungen** nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite\*: 500 – 1110 mm  
oder Sonderhöhe\*: 1500 – 2400 mm

\*nur in 5-mm-Schritten

**Ausführung:** gemäß Modellübersicht

**Klima 1**, SSK2, Schall-Ex, 2x VX7939/120 3D, DORMA® TS92 B, Drücker Alu-Rosette

**Klima 3**, SSK3, Schall-Ex, 2x VX7939/160FD, Alu-Einlage, Falzdichtung, TS92B, Drücker Alu-Rosette

**Holzarten**     am. Ahorn                     Buche                     eur. Eiche astfrei             eur. Eiche astig  
 Alt-Eiche astig matt     am. Nussbaum

**Oberflächen:**     klar lackiert                     geölt (nur eur. Eiche astfrei /astig)

**einhängfertig** nach DIN 18101 mit 3-seitigem Falz 31 x 13 mm

**andere Ausführungen**

**Klima III-SSK3-RC2**, 2x Bänder VX7939/160 FD, 3-fach-Verriegelung, HDF-Deck, Alu-Einlage, Falzdichtung  
 mit Langschildschutzbeschlag Drücker/Drücker oder Knopf/Drücker

**andere Türschließer** (statt DORMA® TS92B)

Scherenschließer DORMA® TS71

verdeckt integrierter Schienenschließer DORMA® ITS96

**andere Türdrücker**

Langschild Kunststoff schwarz (statt Alu-Rosette)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen