



## Ausschreibungstext

### Edelholz furnierte Softzargen FS

BAWO Rundkanten-Spanplattenzarge, Futter aus 22 mm Spanplatte *soft* furniert, Radius 5mm, Bekleidung 60 x 17 mm aus Spanplatte mit *runder Softkante*, Wandstärke -5 / +10mm verstellbar (außer WS 60+70 mm), Dichtung. Einbaufertig nach DIN 18111.

**Abmessungen** passend für DIN-Türen: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm  
oder Sonderbreite: 400 – 2500 mm  
oder Sonderhöhe: 1400 – 3000 mm (ab 2500 mm mit 3. Bandtasche)

Standardwandstärken: 60 / 70 / 80 / 100 / 115 / 130 / 145 / 160 / 175 / 190 / 205 / 220 / 230 / 240 / 255 / 270 / 285 / 300 / 315 / 330 / 345 / 360 / 375 / 390 / 405 / 420 / 435 / 450 mm

**Holzarten:** am. Ahorn, eur. Ahorn, Buche, Birnbaum, Birke, Eiche astarm, Eiche astig, eur. Erle, Esche, Fichte astfrei\*, Kernesche, Kernbuche, Kiefer astfrei\*, am. Kirschbaum, Kosipo, Lärche astfrei\*, franz. Nussbaum, Rüster, Teak

\*nur eckig FE

**Oberflächen:**  klar lackiert  roh  geölt  
 rustikal gebeizt u. lack. (nur Eiche)  gebürstet (nur Fichte, Kiefer, Hemlock, Lärche)  
 offenporig weiß lackiert (nur Esche)  deckend weiß lackiert (nur Esche)

**Modell:**  DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111  
 Durchgangszarge  
 Doppeltürzarge  
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)  
 Schiebetürzarge vor der Wand  
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht bis 2650 mm (ZAM)  
 Zarge für WE-Türen  
 Einbruchschutz RC2  
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)  
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

**Schließblech** silberlack montiert  
oder  Schließblech kurz für Ganzglastür montiert  
 Schließblech lang für Ganzglastür (lose beigelegt)  
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)  
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)  
 Magnettfallen-Schließblech Edelstahl ( Standard bei stumpf einschlagend)

**Metall-Bandtasche und Bänder** beigelegt 2x V3400-R WF nickelsilber  
oder  2x V3400 WF vernickelt, verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt  
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche  
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

**Höhere Wandstärken:**  
 451-700 mm Futterplatte zweigeteilt

**Andere Bekleidungen:**  
 FE eckig – 60 mm (Futterplatte eckig)  
 FR rund R2 – 60 mm  
 FI Inline – 60 mm (Futterplatte abgerundet)  
 FB bombiert – 80 mm (Futterplatte abgerundet)

**Breitere Bekleidungen** (nicht FB):  
 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw.  sind immer Standard,  
die darunter aufgeführten Zeilen bzw.  sind alternative Sonderbestellungen