



Ausschreibungstext

Naturzargen G65 eckig

BAWO gerade eckige Zarge, Futter aus ca. 22 mm Spanplatte Echtholz furniert, Bekleidung aus 13 mm Spanplatte auf 17 mm Stärke eckig gefaltet, 65 mm breit, gerade ohne Profil. Wandstärken – 5 / + 15 mm (Wandstärke 80 mm + 5 mm) verstellbar, Dichtung beige. Einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen nach DIN: 1985 / 2110 / 2235 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2400 mm (in 5-mm-Schritten)
oder Sonderhöhe: 1000 – 2400 mm (in 5-mm-Schritten)

Standardwandstärken: 80 / 100 / 125 / 145 / 165 / 185 / 205 / 220 / 240 / 270 / 290 / 310 / 330 / 450 mm

Holzarten: eur. Eiche astig am. Ahorn Buche eur. Eiche astfrei
 am. Nussbaum Alteiche matt lack.

Oberfläche: lackiert roh, vorgeschliffen (nicht beizfähig) geölt (nur Eiche)
 streichfähig (= Buche roh)

Modell: DIN-Zarge einbaufertig nach DIN 18111
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Schiebetürzarge in der Wand (Mindestwandstärke = 140mm, mittige Auftrennung)
 Schiebetürzarge vor der Wand
 Zarge für WE-Türen
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht (bis 2400 mm Höhe)
 Windfangzarge (verschiedene Varianten)
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340
 Einbruchschutz-Zarge RC2 (ungeprüft)

Schließblech silberlack montiert
oder lose Schließblech Edelstahl oder vergoldet
 Schließblech kurz für Ganzglastür
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür und/oder RC2 (montiert)
 Schließblech inkl. E-Öffner (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder 2x V 3400 WF vernickelt (lose anbei)
oder 2x V 3400 WF verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 2x V 3400 WF soft-verchromt oder soft-vergoldet
 2x V 4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet, Nickel matt, Edelstahl matt
 3x V 4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Bandtasche V 4600 montiert + 2x V 4700 WF vernickelt (RC2)
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

Höhere Wandstärken:
 bis 550 mm

Andere Bekleidungen:
 65 mm (Bekleidung abgerundet und Futterplatte eckig (nicht eur. Eiche astig)
 65 mm (Bekleidung und Futterplatte abgerundet (nicht eur. Eiche astig, Alteiche, Nussbaum)
 75 mm (Bekleidung und Futterplatte abgerundet (nicht eur. Eiche astig, Alteiche, Nussbaum)

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard,
die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen