



Ausschreibungstext

Naturholz Rundbogenzargen *FS-R*

BAWO Wandumfassungszarge, fertig zusammengebaut, aus überfurniertem HDF/Spanplattenträger, Futterbrett ca. 25 mm stark, Bekleidung ca. 20 mm stark, abgerundet und 60 mm breit. Wandstärke +10 mm verstellbar, Dichtung, einbaufertig nach DIN 18111.

Abmessungen passend für Rundbogentüren: 1985 / 2110 x 610 / 735 / 860 / 985 mm
oder Sonderbreite: 500 – 2200 mm
oder Sonderhöhe: 1500 – 2500 mm

Standardwandstärken: 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180 / 205 / 240 / 270 / 290 / 330 / 360 / 450 mm

Modell: Rundbogenzarge *FS-R*
 Segmentbogenzarge *FS-S*,
 Korbbogenzarge *FS-K*
 Durchgangszarge
 Doppeltürzarge
 Geschosshohe Zarge mit Kämpfer / Oberlicht, für Türblatt gerade.
 Zarge für WE-Türen
 stumpf einschlagend mit Fräsung f. Tectus-340

Holzarten: am. Ahorn, eur. Ahorn, Birke, Buche, Eiche astfrei, Eiche astig*, eur. Erle, Esche, Fichte astfrei*, Kernbuche, Kiefer astfrei*, am Kirschbaum, Kosipo, am. Nussbaum, Lärche astfrei*

*Bekleidung u. Futterplatte eckig

Oberflächen: klar lackiert
 roh
 geölt
 rustikal-gebeizt und lackiert (nur Eiche)
 weiß offenporig lackiert (nur Eiche, Esche)

Schließblech silberlack montiert
oder kurzes Schließblech für Ganzglastür
 Sicherheits-Schließblech für WE-Tür (montiert)
 2 Neben-Schließbleche für 3-fach Verriegelung (montiert)

Metall-Bandtasche und Bänder beigelegt 2x V3400 WF vernickelt
oder 2x V3400 WF verchromt, soft-verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 2x V4400 WF vernickelt, verchromt, vergoldet oder Edelstahl matt
 3x V4400 / 70 WF vernickelt (für WE-Tür) + zusätzlich 3. Bandtasche
 2x Tectus 340-3D mit Befestigungsplatte

Andere Bekleidungen
 G65 - eckig 65 mm breit (nicht alle Holzarten)
 FI - Inline 60mm breit, Futterplatte rund
 FB - bombiert 80mm breit, Futterplatte rund

Breitere Bekleidungen
 85 mm 100 mm 120 mm

Erläuterung: Die ersten Zeilen bzw. sind immer Standard, die darunter aufgeführten Zeilen bzw. sind alternative Sonderbestellungen